

MT 1210 Nap




EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

FIBRA ACRILICA, GRAFITO
ACRYLIC FIBER, GRAPHITE



Elaborada con hebras de acrílico es revestidas de grafito así como la superficie total de la trenza. Para obtener el máximo de lubricación y evitar el rayado de ejes. Se aplica en todo tipo de procesos que requiera sellar ácidos y alcalinos débiles: Agua, vapor, salmuera, aceites, etc.

Made with acrylic threads it is coated with graphite as well as the total surface of the braid. To obtain maximum lubrication and avoid shaft scratching. It is applied in all types of processes that require sealing weak acids and alkalines: water, steam, brine, oils, etc.

			
t°C	-50+280		
p bar	60	40	20
v m/s	1,5	3	10
pH	4-10		

RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / REATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES					1/8" - 1"				± 10 %		
1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
92	40	20	13,5	9,1	7,3	5,6	4,5	3,6	2,8	1,9	1,5

DATOS DE CONTACTO


EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.
 ESPECIALISTAS EN EL SELLADO DE FLUIDOS

ESCANEA PARA SOLICITAR COTIZACIÓN



✉ sealco@cisealco.com

☎ (+57) 316 473 3950

🌐 www.cisealco.com

☎ PBX: (+57) (604) 424 30 00

📍 Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia