

MT 4400




EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

GRAFITO REFORZADO CON KEVLAR KEVLAR REINFORCED GRAPHITE



Hilos de grafito reforzados con carbón son multitrenzados conformando un tejido que se refuerza con hilo aramidico en las esquinas. Empaquetadura que ha sido diseñada especialmente para ser utilizada al servicio con bombas reciprocantes, altas presiones y en el manejo de abrasivos.

Graphite threads reinforced with carbon are multitrenced forming a fabric that is reinforced with aramidic thread in the corners. This packing has been specially designed to reciprocating pumps service, high pressures and severe abrasives handling.

			
t°C	-100+260		
p bar	350	250	200
v m/s	1,5	3	20
pH	1-12		

RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / REATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES					3/16" - 1 1/2"					± 10 %	
5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
12,00	9,60	6,50	5,03	4,00	3,90	2,70	1,60	126	0,99	0,80	0,60

DATOS DE CONTACTO

✉ sealco@cisealco.com

☎ (+57) 316 473 3950

🌐 www.cisealco.com


**EMPAQUETADURAS
Y EMPAQUES S.A.**
 ESPECIALISTAS EN EL SELLADO DE FLUIDOS

☎ PBX: (+57) (604) 424 30 00

📍 Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

**ESCANEA PARA
SOLICITAR
COTIZACIÓN**

