

**NOMBRE DEL PRODUCTO: CRICK 110 LIMPIADOR - DETECTOR DE GRIETAS
CRC INDUSTRIAL**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El Crick 110 Limpiador - Detector de Grietas es un limpiador desengrasante base disolvente, de secado rápido, libre de 1,1,1-tricloroetano u otros disolventes clorados, para eliminar polvo, suciedad y contaminantes.

Indicado para el pre-tratamiento de la superficie a tratar y para eliminar el líquido penetrante una vez utilizado.

VENTAJAS:

- Disuelve rápidamente grasas, aceites, alquitrán y adhesivos.
- Acaba de manera muy eficiente con contaminantes y producto penetrante.
- Rápida evaporación para minimizar el tiempo de parada.
- No deja residuos.
- Estable, no mancha y no produce corrosión.
- No contiene CFC. No daña la capa de ozono.

APLICACIONES:

- Inspección de materiales, piezas, ensamblajes, equipos, superficies o estructuras.
- Fisuras y cavidades en zonas soldadas.
- Fisuras y cavidades causadas por fatiga de material u operaciones de corte.
- Comprobación de fugas en tuberías, tanques, depósitos, intercambiadores de calor.
- Fisuras en hierro fundido.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Aplicar sobre la superficie a limpiar.

2. Si hay suciedad o mugre adherida, remuévala y aplique el producto.
3. De ser necesario, repita la operación.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

- Densidad a 20°C: 0,716 ±0,05 g/ml (granel)
- Color: Coloreado (granel)
- Olor: Olor típico
- pH: NA
- Intervalo de destilación: 55 - 120°C
- Densidad de vapor (vs aire= 1): 3
- Punto de congelación: < -30°C
- Índice de evaporación (vs éter = 1): 2.8
- Punto de inflamación (copa cerrada): < 0°C.
- Viscosidad (a 20°C): 0,5mPa.s.
- Tensión superficial (a 20°C, est): 21 mN/m.
- Compatibilidad con plásticos: Debe comprobarse
- No volátiles: Ninguno.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Rango de temperatura óptimo	5-50 °C
Lugar	Fresco, con suficiente ventilación
Límite de almacenamiento máximo sugerido	24 meses

PRESENTACIÓN:

CÓDIGO	NOMBRE	TAMAÑO
10251996	CRICK 110 LIMPIADOR - DETECTOR DE GRIETAS CRC INDUSTRIAL	500 ml

CODIFICACIÓN:

Lote: Juliano (estándar internacional), AADDD - XXXXX (AA = año, DDD = día) – (XXXXX = orden de trabajo).

En este formato de lote se lleva implícita la fecha de fabricación del producto.

SERVICIO TÉCNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MCM COMPANY S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta ficha técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por MCM COMPANY S.A.S.

Si requiere consultar los peligros y riesgos asociados al producto por favor ver la hoja de seguridad.

MCM COMPANY S.A.S

MEDELLÍN OFICINA PRINCIPAL

Calle 19 A 43B-41

GUARNE

Planta - Oficinas

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne, Antioquia.

SERVICIO AL CLIENTE:

Desde Medellín: (604) 5402030

Línea de WhatsApp: (+57) 313 8718405

Desde el celular: #323

E-mail: servicio.mcm@mcmcompany.co

Un producto fabricado por MCM Company S.A.S. bajo licencia de CRC Industries INC. USA.