

# TELAS Y BANDAS MULTIFLEX

## APLICACIÓN

- ▶ Diseñada para operaciones industriales y en talleres de madera que requieren excelentes acabados. Ideal para el trabajo de desbaste y acabado intermedio para la industria de la madera y metalmecánica.



Madera



Madera dura



Metales

## FICHA TÉCNICA

### SOPORTE

Tela algodón 100% Peso X

### TIPO DE GRANO

Óxido de aluminio marrón

### ADHESIVO

Resina fenólica

### ESTRUCTURA

Cerrada



**IDEAL EN MADERA**

maciza, resinosa y MDF



## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Excelente rendimiento en el desbaste sobre maderas y metales.
- ▶ Garantiza suavidad y buenos acabados en superficies de diversos materiales.

## PRESENTACIÓN\*



**3" x 18" / 3" x 21" / 3" x 24"**  
**4" x 18" / 4" x 21" / 4" x 24"**



**4", 6", 8", 12" DE ANCHO**



**24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120,**  
**150, 180, 220, 320, 400.**

## USO



Lijado en máquina portable



Lijado manual

**EMPAQUETADURAS  
Y EMPAQUES S.A.**

ESPECIALISTAS EN EL SELLADO DE FLUIDOS