



## HOJA TÉCNICA SILICONA HEAVY DUTY. HD CRC AEROSOL

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La silicona HD CRC, es una silicona en aerosol que brilla y protege superficies de caucho, cuero y vinilo.

### APLICACIONES

- En el automóvil:  
Para lograr un óptimo brillo, aplique suave y uniformemente el producto sobre la superficie deseada, conservando una distancia aproximada de 30 cm, luego pase un paño seco. Si quiere un mayor brillo, repita la operación nuevamente. Lubrica puertas, chapas, rieles de las sillas.
- **Nota:** No aplicar el producto en forma excesiva, ni detenerse en áreas específicas. Si le quedan algunos residuos de producto sobre la superficie de los vidrios, límpielos con Lava Parabrisas CRC.
- En el hogar:  
Proporciona a los muebles de cuero, vinilo y madera acabados uniformes, además de alta resistencia al agua. Lubrica puertas, chapas, bisagras y rieles de cortinas.

### VENTAJAS:

- Protege eliminando la resequeadad del tablero y evitando su cuarteamiento.
- Fácil aplicación.
- Restaura la apariencia original.

- Secado rápido.
- Permite retirar fácilmente el polvo que se adhiere a las superficies.
- Altamente resistente al agua.
- Agradable olor cítrico.

### INSTRUCCIONES DE USO:

1. Aplicar una película ligera y pareja.
2. Sostener el envase aproximadamente a 30 cm de la superficie.
3. Utilice el tubo extensor en áreas de difícil acceso.
4. Limpie los excesos de producto con un paño.
5. Repita su uso periódicamente.

### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Color: Agua.  
Olor: Cítrico.  
Densidad: 0.68 grs./ml.  
Kilo/Galón: 2.57.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Rango de Temperatura Óptimo: 15-35 °C (\*).  
Lugar: Fresco, con suficiente ventilación.  
Límite de Almacenamiento Máximo Sugerido: 1 Año.

**Nota:** El producto no debe ser almacenado en cercanías de fuentes de ignición, tales como: equipos de soldadura, eléctricos, generadores de vapor, etc.

(\*). Dicha temperatura no debe sobrepasar los 50 °C.

### PRESENTACIÓN:

CÓDIGO	TAMAÑO
10230106	235 ml
10230107	400 ml

### SERVICIO TÉCNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar

con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

**Nota: La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL S.A.S**

### **MUNDIAL S.A.S**

MEDELLÍN OFICINA PRINCIPAL  
Calle 19 A 43B-41  
Teléfono: 2619100  
Servicio al cliente: 018000-524545  
Fax 2323803-2628084

GUARNE  
Planta - Oficinas  
Km 25 vía Guarne, Antioquia.  
Teléfono: 5510925  
Fax: 5510927