



## HOJA TECNICA SILICONA INDUSTRIAL MULTIPROPOSITO CRC

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Efectiva en piezas metálicas y no metálicas, evita adherencia del polvo y resistente al agua, lubricante de múltiples usos, elimina chirridos, no se derrite, ni se descompone, alto brillo, con agradable aroma, ideal: no mancha, no deja residuos, repele el agua de las piezas donde se aplica, reduce la fricción, reduce el aferramiento.

### APLICACIONES:

Lubrica y protege en su industria y taller: herramientas, rodamientos, bujes, balineras, resortes, bisagras, planchas de máquinas como ruteadora, tanteadora, entre otras, superficies de madera y plástico, plantas transportadoras, guías y carriles, mecanismos de deslizamiento; lubricante de superficies metálicas y no metálicas.

### VENTAJAS:

- Fácil aplicación.
- Restaura la apariencia original.

- Rápido secamiento.
- Permite retirar fácilmente el polvo que se adhiere a las superficies.
- Altamente resistente al agua.
- Agradable olor maderable.

### INSTRUCCIONES DE USO:

1. Desconecte el equipo antes de usar el producto.
2. Aplicar una película ligera y pareja.
3. Limpie los excesos de producto con un paño.
4. Repita su uso periódicamente.

### PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: (Producto libre de propelente)

Color	Ámbar.
Apariencia	líquido translúcido
Olor	Maderable.
Densidad	0.73 grs/cm <sup>3</sup> .
Kilo/galón	2.76.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Rango de Temperatura Óptimo: 15-35 °C (\*).

Lugar: Fresco, con suficiente ventilación.

Límite de Almacenamiento Máximo Sugerido: 1 Año.

**Nota 1:** El producto no debe ser almacenado en cercanías de fuentes de ignición, tales como: equipos de soldadura, eléctricos, generadores de vapor, etc.

**(\*) Dicha temperatura no debe sobrepasar los 50 °C.**

**PRESENTACION:**

CODIGO	TAMAÑO
10287520	430 ml.
10341943	1 galón
10341944	5 galón
10336416	55 galón

Planta – Oficinas:  
Km 25 vía Guarne, Antioquia.  
Teléfono: 5510925

PRODUCTOS FABRICADOS BAJO  
LICENCIA DE CRC INDUSTRIES, INC  
U.S.A.

**SERVICIO TECNICO:**

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

**Nota 1: La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL S.A.S**

**MUNDIAL S.A.S**

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL  
Calle 19 A 43B-41  
Teléfono: 2619100

Servicio al cliente: 018000 114 525.  
Desde Medellín: 325 25 25.  
Correo: [servicioalclientemundial@grupo-orbis.com](mailto:servicioalclientemundial@grupo-orbis.com).  
Mundial Colombia S.A.S.  
[www.crcindustrial.co](http://www.crcindustrial.co)

**GUARNE**