



Nombre: **LÍNEA PREMIUM BOTA DE SEGURIDAD  
ATS 701- NEGRO CREPÉ  
con PUNTERA DE SEGURIDAD**

\*Colores: Amarilla, Negra, Blanca. \*Tallas: 36 al 44

Promedio  
Peso/2196 grs  
Altura int de la caña/326 mm  
Altura ext de la caña/350 mm  
Boca/ 200 mm

**Usos:** Sector Industrial, Agroindustrial, zonas donde exista riesgos de impacto por caída de elementos (bodegaje y almacenamiento) y Servicios en General.

**Cumplimiento  
de las siguientes  
normas:**

- NTC/ISO 20345:2007 Numeral 5.3.2.3 Resistencia al impacto del calzado de seguridad.
- ASTM F2413-11 Numerales: 5,2 resistencia a la compresión del calzado de seguridad./ 5.5 Resistencia al choque eléctrico del calzado de seguridad. ( 18kv ).
- DIN EN 12568:1998 Numeral 4.1.3 "Resistencia al impacto de la puntera del calzado de seguridad".
- NTC 2385: Plásticos. Botas de Poli Cloruro de vinilo (PVC) para uso industrial.

**Características Técnicas**

**Capellada:** PVC **sin nitrilo**, color negro; diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm +/- 5 mm – reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9 mm. Protección del tobillo con relieve 3.5 mm (aprox.), contra impacto lateral.

**Puntera:** Metálica, cumple la norma DIN EN-12568; Resistente al impacto (200 joules), resistente a la compresión 15 KN.

**Contrafuerte:** PVC **sin nitrilo**, reforzado para protección del talón y facilidad al descalce de la bota.

**Tacón y Suela:** PVC **sin nitrilo** en color crepé, suela en relieve con efecto antideslizante; tacón con altura 24mm+/- 3mm.

**Forro interior:** Medio nylon-algodón sin pliegues, para uso en bota PVC.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<b>ORIGINAL FIRMADO</b> Yira Bohórquez /Karen Roncancio Coord. del SGC/Mercadeo Digital	<b>ORIGINAL FIRMADO</b> Horacio Ballén/Alfredo Rico Coordinador de PVC/Líder Comercial	<b>ORIGINAL FIRMADO</b> Jesús E. Maza Díaz Líder General